

获取全部平台游戏记录 (只保留最近30天的下注记录)

* 接口地址：

- 域名/v1/user/record-all

* 说明：

- 每五分钟采集不能超过5次
- 开始时间和结束时间不能超过24小时（可以获取任何一天的24小时内，允许跨一天），当betId不为空时，开始时间和结束时间可以传空
- 开始时间不能大于结束时间（可以等于）
- 如果注单记录比较多，可以适当缩短采集时间并且将每页获取的记录数调大避免因为每次分页过多占用一次采集次数。

* 请求参数：

字段名称	类型	长度	必选	说明
plat_type	string	32	可选参数	平台类型，不传会获取所有平台（参见附录平台类型）
game_type	string	10	可选参数	游戏类型，不传或获取所有类型（参见附录游戏类型）
username	string	30	可选参数	玩家名称，不传会获取所有玩家记录
idStr	string	10000	可选参数	平台全局唯一ID多个ID用两个等于号拼接，如111==222==333，一次最多不超2000个ID当ID不为空的时候开始时间和结束时间参数传空，只保留最近35天的下注记录
sign_key	string	32	是	加密签名
startTime	date	32	可选参数	开始时间 格式如：2018-11-08 10:00:00
endTime	date	32	可选参数	结束时间 格式如：2018-11-08 20:00:00
timeType	int	1	可选参数	默认为空按照最后更新时间获取记录 为1时按照下注时间获取记录
page	int	10	是	第几页 默认1
limit	int	10	是	页大小 不能大于2000 默认100
code	string	32	是	md5(sign_key+api_account+startTime+endTime)

* 响应参数

字段名称	类型	说明
statusCode	string	是否成功. 01:成功; 其他失败;
message	string	code对应的信息
data	string	游戏记录

* 下注记录统一返回字段

字段名称	说明	建议字段类型
id	平台全局唯一ID 该字段需要商户保存	int(11)
betId	注单id	varchar(255)
username	玩家名称	varchar(60)

字段名称	说明	建议字段类型
platType	平台类型 plat_type	varchar(20)
gameType	游戏类型 game_type	tinyint(2)
betAmount	下注金额	decimal(12,4)
validAmount	有效投注金额	decimal(12,4)
winLoss	输赢金额	decimal(12,4)
gameName	游戏名称	varchar(500)
betContent	下注内容 数据库字段长度建议为text 部分游戏字段投注内容会比较长	text
awardResult	开奖结果	varchar(1000)
betTime	下注（北京）时间	date
lastUpdateTime	最后更新（北京）时间	date
status	状态 1已结算 2未结算 0无效注单	tinyint(1)

From:

<https://wiki.neapi.com/> - **NG**游戏接口API文档

Permanent link:

<https://wiki.neapi.com/doku.php?id=record-all>

Last update: **2019/12/15 21:51**

